

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 01

**NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:**  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**ÁREA REQUERENTE:**  
DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO

**FECHA DE ELABORACIÓN:**  
02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**NO. DE REQUISICIÓN:**  
LPN/CAASSESESP/01/2024  
(TIEMPOS RECORTADOS PRIMERA LICITACIÓN)

**FECHA DE ENTREGA DEL SOLICITUD:**  
03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

**LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:**  
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD VELÁZQUEZ S/N, COLONIA LAS ÁGUILAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29047.

LOTE	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN CUCUP	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
01	15401-0012 Vestuario y Uniformes, Camisola Táctica	<p><b>I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</b></p> <p>CAMISOLA MANGA LARGA ELABORADA EN TELA RIP STOP DEL 60% AL 65% POLIÉSTER, DEL 30% AL 35% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO CONFECCIONADA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <p>CUELLO FUSIONADO TIPO SPORT CON PIE DE CUELLO Y UN BOTÓN EN EL PIE DE CUELLO.</p> <p>EL FRENTE DE LA PREnda CIERRA POR MEDIO DE SIETE BOTONES.</p> <p>LA PARTE FRONtal IZQUIERDA DE LA ALETILLA CUENTA CON SIETE OJALES BORDADOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>LOS HOMBROS CUENTAN CON UNA CHARRETERA POR LADO FIJADA A LA PREnda, ELABORADAS CON DOBLE PESPUnte, AMBAS CUENTAN CON UN BOTÓN PARA ABOTONAR.</p> <p>EN PECHO SE COLOCAN DOS BOLSAS TIPO PARCHE OCULTAS LAS CUALES CIERRAN CON CONTACTEL, EN LA PARTE INTERNA DE CADA BOLSA SE COLOCA TELA CALADA DE POLIAMIDA, SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE CON CARTERA Y EN CADA ESQUINA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE ESTAS.</p> <p>LAS CARTERAS SE CONFECCIONAN, CON UNA ABERTURA PARA PORTA PLUMA REFORZADAS CON PRESILLAS.</p> <p>EN LA PARTE DE SISA ES CON INSERTO DE TELA EN POLIAMIDA CALADA (100% POLIAMIDA, TABLA 5 DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL MANUAL DE IDENTIDAD PUBLICADO POR EL SESNSP), PARA VENTILACIÓN.</p> <p>LA UNIÓN DE FRENTE Y ESPALDA ES SOBREHILADA CON MÁQUINA OVERLOCK D 5 HILOS A TONO DE LA PREnda.</p> <p>PUÑO DE MANGA CON DOBLE PESPUnte CON ALETILLA, SE COLOCA BOTÓN A TONO DE LA PREnda, DOS EN PUÑO Y OTRO EN ALETILLA.</p> <p>EN DELANTERO SUPERIOR IZQUIERDO, ARRIBA DE LA CARTERA (PREnda PUESTA), CUENTA CON ESTRELLA ETIQUETA HILADA CON REFIL BORDADO, EN EL CENTRO CON LOGOTIPO DE "CHIAPAS" Y CON LAS LEYENDAS "CHIAPAS" EN LA PARTE INFERIOR Y "POLICIA MUNICIPAL" EN LA PARTE SUPERIOR. DE MEDIDAS 85 MM X 85MM (+/-5MM) Y 65MM X 65MM (+/-5MM) DEPENDIENDO LA TALLA, MEDIDAS TOMADAS CON REFIL BORDADO. DEBIDO AL BORDADO DEL REFIL, EL TAMAÑO DE LA BOLSA OCULTA DE LADO IZQUIERDO (PREnda PUESTA) SE REDUCE EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>CENTRADO EN LA ESPALDA, SOBRE EL CANESÚ EXTERIOR CUENTA CON TRANSFER REFLEJANTE COLOR GRIS CON LEYENDA "POLICIA MUNICIPAL" DE 270MM X 106MM (+/-5MM).</p> <p>LA MANGA IZQUIERDA (PREnda PUESTA) CUENTA CON APLICATIVO CON BANDERA DE MÉXICO DE 76.2 MM X 76.2 MM (+/-8MM) DE GOMA (POLICLORURO DE VINILO O EN</p>	6,287	PIEZA			

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

		<p>MICROBORDADO) FIJADA CON REFIL BORDADO, EL APlicativo PRESENTA LA PALABRA "MÉXICO" EN LETRAS BLANCAS EN LA PARTE SUPERIOR. MEDIDAS TOMADAS CON REFIL BORDADO COLOR NEGRO.</p> <p>LA MANGA DERECHA (PREnda PUESTA) CUENTA CON DTF O BORDADO CON EL ESCUDO DE "CHIAPAS" Y LA LEYENDA "SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA" DE 32MM X 90MM (+/-5MM).</p> <p>SE AGREGA CÓDIGO ÓPTICO DE ALTA SEGURIDAD, CODIGO QR GRABADO LASER Y FOLIO DE TRAZABILIDAD EN REFIL BORDADO CON MEDIDA DE 4 CM X 4 CM O IMPRESO EN MATERIAL TRANSFER OPACO CON MEDIDAS DE 4CM X 4CM, ". EL CUAL DEBERÁ DE IR COLOCADO EN LA PREnda DE MANERA DIRECTA MEDIANTE PLANCHADO EN ALTA TEMPERATURA, LA CUAL DEVERÁ COLOCARSE EN LA PARTE INFERIOR INTERNA DE LA PARTE FRONTEL DERECHA.</p> <p>SE COLOCARÁ UNA ETIQUETA CON LEYENDA "PREnda PARA USO OFICIAL Y FABRICACIÓN EXCLUSIVAS PARA EL PERSONAL ACTIVO DEL ESTADO MEXICANO SU REPRODUCCIÓN O USO NO AUTORIZADO CONSTITUYEN UN DELITO QUE SE CASTIGA CON PENA". EN MATERIAL TRANSFER OPACO EL CUAL DEBERÁ DE IR COLOCADO EN LA PREnda DE MANERA DIRECTA MEDIANTE PLANCHADO EN ALTA TEMPERATURA LA CUAL VA EN LA PARTE BAJA INTERNA DE LA ALETILLA CON FACIL ACCESO Y VISIBILIDAD PARA LA LECTURA DE LA LEYENDA.</p> <p>CONTIENE ETIQUETA PRINCIPAL DE LA MARCA EN LA PARTE INTERIOR DEL CUELLO DE LA CAMISA, ETIQUETAS DE TALLA Y ETIQUETA DE COMPOSICIÓN, CUIDADOS, DATOS DEL FABRICANTE COSTURADAS DIRECTAMENTE A LA CAMISA, ASI COMO UNA ETIQUETA DE OSCILACIÓN COLGANTE QUE CONTENDRA: ADVERTENCIA, MARCA Y QR DEL FABRICANTE.</p> <p><b>TALLAS:</b> S (CHICA), M (MEDIANA), L (GRANDE), XL (EXTRA GRANDE), 2XL (DOBLE EXTRA GRANDE), 3XL (TRIPLE EXTRA GRANDE).</p> <p><b>PRUEBAS DE LABORATORIO:</b> VER VALORES TÉCNICOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO EN TABLAS</p> <p>A. DESCRIPCIÓN DE LA TELA PRINCIPAL: CAMISOLA TÁCTICA.</p>																																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRUEBA</th><th>MÉTODO</th><th colspan="2">ESPECIFICACIÓN</th><th>TOLENCIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTENIDO DE FIBRAS</td><td>NMX-A-1833-1-INNTEX-2014</td><td colspan="2">65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN</td><td>±5% EN AMBAS FIBRAS</td></tr> <tr> <td>MASA</td><td>NMX-A-3801-INNTEX-2012</td><td colspan="2">220 g/m [10 g]</td><td>± 10 GMS</td></tr> <tr> <td>TEJIDO</td><td>VISUM</td><td colspan="3">RIPSTOP</td></tr> <tr> <td rowspan="2">DENSIDAD</td><td>NMX-A-7211/2-INNTEX-2015</td><td>URDIMBRE</td><td>34</td><td>±2 HILOS</td></tr> <tr> <td></td><td>TRAMA</td><td>22</td><td>±2 HILOS</td></tr> <tr> <td rowspan="2">ESTABILIDAD DIMENSIONAL</td><td>NMX-A-5077-INNTEX-2015</td><td>URDIMBRE</td><td>2 %</td><td rowspan="2">±3.0%</td></tr> <tr> <td></td><td>TRAMA</td><td>2 %</td><td></td></tr> <tr> <td>RESISTENCIA</td><td>NMX-A-2945-3-INNTEX-2020</td><td colspan="2">4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA</td><td rowspan="2">NMX-A-059/2-INNTEX-2019</td><td>URDIMBRE</td><td>740</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td></td><td>TRAMA</td><td>510</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td rowspan="2">RESISTENCIA</td><td rowspan="2">NMX-A-109-INNTEX-2012</td><td>URDIMBRE</td><td>27</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td></td><td>TRAMA</td><td>20</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ</td><td>NMX-A-105-B02-INNTEX-2010</td><td colspan="2">4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td rowspan="2">SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE</td><td rowspan="2">NMX-A-073-INNTEX-2005</td><td colspan="2">SECO</td><td>4 MIN</td></tr> <tr> <td colspan="2">HUMEDO</td><td>4 MIN</td></tr> <tr> <td rowspan="8">SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO</td><td rowspan="8">NMX-A-105-C06-INNTEX-2015</td><td>CAMBIO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ACETATO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ALGODÓN</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>POLIAMIDA</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>POLIESTER</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ACRÍLICO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>LANA</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ÁCIDO (CAMBIO)</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td rowspan="8">SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR</td><td rowspan="8">NMX-A-105-E04-INNTEX-2019</td><td>ACETATO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ALGODÓN</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>POLIAMIDA</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>POLIESTER</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ACRÍLICO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>LANA</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ALCALINO</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> <tr> <td>ACETATO (CAMBIO)</td><td>4</td><td>MIN</td></tr> </tbody> </table>	PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLENCIA	CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014	65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN		±5% EN AMBAS FIBRAS	MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m [10 g]		± 10 GMS	TEJIDO	VISUM	RIPSTOP			DENSIDAD	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	34	±2 HILOS		TRAMA	22	±2 HILOS	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	2 %	±3.0%		TRAMA	2 %		RESISTENCIA	NMX-A-2945-3-INNTEX-2020	4		MIN	RESISTENCIA	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	740	MIN		TRAMA	510	MIN	RESISTENCIA	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	27	MIN		TRAMA	20	MIN	SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4		MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO		4 MIN	HUMEDO		4 MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN	ACETATO	4	MIN	ALGODÓN	4	MIN	POLIAMIDA	4	MIN	POLIESTER	4	MIN	ACRÍLICO	4	MIN	LANA	4	MIN	ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN	SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACETATO	4	MIN	ALGODÓN	4	MIN	POLIAMIDA	4	MIN	POLIESTER	4	MIN	ACRÍLICO	4	MIN	LANA	4	MIN	ALCALINO	4	MIN	ACETATO (CAMBIO)	4	MIN		
PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN		TOLENCIA																																																																																																																														
CONTENIDO DE FIBRAS	NMX-A-1833-1-INNTEX-2014	65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN		±5% EN AMBAS FIBRAS																																																																																																																														
MASA	NMX-A-3801-INNTEX-2012	220 g/m [10 g]		± 10 GMS																																																																																																																														
TEJIDO	VISUM	RIPSTOP																																																																																																																																
DENSIDAD	NMX-A-7211/2-INNTEX-2015	URDIMBRE	34	±2 HILOS																																																																																																																														
		TRAMA	22	±2 HILOS																																																																																																																														
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	NMX-A-5077-INNTEX-2015	URDIMBRE	2 %	±3.0%																																																																																																																														
		TRAMA	2 %																																																																																																																															
RESISTENCIA	NMX-A-2945-3-INNTEX-2020	4		MIN																																																																																																																														
RESISTENCIA	NMX-A-059/2-INNTEX-2019	URDIMBRE	740	MIN																																																																																																																														
			TRAMA	510	MIN																																																																																																																													
RESISTENCIA	NMX-A-109-INNTEX-2012	URDIMBRE	27	MIN																																																																																																																														
			TRAMA	20	MIN																																																																																																																													
SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ	NMX-A-105-B02-INNTEX-2010	4		MIN																																																																																																																														
SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE	NMX-A-073-INNTEX-2005	SECO		4 MIN																																																																																																																														
		HUMEDO		4 MIN																																																																																																																														
SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015	CAMBIO	4	MIN																																																																																																																														
		ACETATO	4	MIN																																																																																																																														
		ALGODÓN	4	MIN																																																																																																																														
		POLIAMIDA	4	MIN																																																																																																																														
		POLIESTER	4	MIN																																																																																																																														
		ACRÍLICO	4	MIN																																																																																																																														
		LANA	4	MIN																																																																																																																														
		ÁCIDO (CAMBIO)	4	MIN																																																																																																																														
SOLIDEZ DE COLOR AL SUDOR	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019	ACETATO	4	MIN																																																																																																																														
		ALGODÓN	4	MIN																																																																																																																														
		POLIAMIDA	4	MIN																																																																																																																														
		POLIESTER	4	MIN																																																																																																																														
		ACRÍLICO	4	MIN																																																																																																																														
		LANA	4	MIN																																																																																																																														
		ALCALINO	4	MIN																																																																																																																														
		ACETATO (CAMBIO)	4	MIN																																																																																																																														

## COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

			ALGODÓN	4	MIN			
			POLIAMIDA	4	MIN			
			POLIESTER	4	MIN			
			ACRILICO	4	MIN			
			LANA	4	MIN			
	RESISTENCIA	NMX-A-172-INNTEX-2012	ABRASIVO C5-10 CARGA 500 ROTURA AL PRIMER HILO	520	MIN			

**ANEXOS:**

**AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTAL:  
SH/SUBE/1166/2024 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL  
2024**

**EXISTENCIA EN  
ALMACÉN: NO APLICA**

**OTROS  
GRAVÁMENES:**

**LA FACTURACIÓN SERÁ:**  
**NOMBRE:** SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
**DIRECCIÓN:** BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ S/N, COLONIA LAS ÁGUILAS,  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29047.  
**R.F.C.:** CES0801162P6

<b>TOTAL:</b>	
---------------	--

REGISTRO  
SANITARIO:  
NO APLICA

NORMAS / NIVELES DE  
INSPECCIÓN: SI APLICA

**CAPACITACIÓN:  
NO APLICA**

PAÍS DE ORIGEN:  
NO APLICA

## MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA

<b>TIPO DE GARANTÍA:</b>	NO APLICA
--------------------------	-----------

**PORCENTAJE:**  
NO APLICA

PLURIANUALIDAD: NO  
NO APlica

TIPO DE GARANTÍA: ANTICIPO

**PORCENTAJE:**  
50%

PENAS CONVENCIONALES: 0,5%

TIPO DE GARANTÍA: FINIQUITO

**PORCENTAJE:**  
10%

TIEMPO DE  
FABRICACIÓN:

**CONDICIONES DE ENTREGA:** De acuerdo a lo establecido en el presente documento.

SOLICITA:

FIRMA